

INTELLIGENT AUTOMATIC
BUILDERS HOIST

广告招商品牌 电话: 0516-85695511 QQ: 34734973

XZJJ

徐州万都机械科技有限公司

XUZHOU WORLD MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

(原徐州建机工程机械有限公司建筑机械分公司)

FORMER XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD CONSTRUCTION MACHINERY BRANCH

地址: 徐州经济开发区大黄山前王工业园

电话: 0086-516-83059592 87768051

传真: 0086-516-83055196 83055882

网址: www.worldo.com.cn

E-mail: wjx01@worldo.com.cn wjx05@worldo.com.cn



自主研发 自主制造 二十多项专利

**INTELLIGENT AUTOMATIC
BUILDERS HOIST**

**SC型智能全自动
施工升降机**

- 客梯模式，无需专人操作
- 客梯 / 自动平层 / 手动三种控制模式
- 智能高效、安全可靠、节能环保



徐州万都机械科技有限公司

XUZHOU WORLD MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

(原徐州建机工程机械有限公司建筑机械分公司)

FORMER XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD CONSTRUCTION MACHINERY BRANCH

XZJJ



- 高效四年免维护减速机；
- 变频电机，零速悬停；
- 自动自助多点加注润滑脂，无需人工对导轨及齿条抹油。



- 故障自诊断。
- 故障自动报警：
 - 1、现场语音报警并文字显示；
 - 2、手机信息通知；
 - 3、云平台后台显示。
- 笼内应急通话；
- 人数识别监控；
- 实时监测平层。

- 支持三种控制模式：手动 / 自动平层 / 客梯模式；
- 能量回馈电路的专用变频一体机，无需外接电阻，理论节能 40% 以上；
- 无人驾驶，智能化响应呼梯，就近原则调度吊笼；
- 智能化自动开关门，双重防夹手；
- GPS (GPRS) 远程通讯；
- 物联网远程监控，接口开放，可与智慧工地或安监部门网络对接。



- 笼门与层门机电联锁、自动开关；
- 吊笼运行通道障碍防护系统，吊笼遇障碍物自动停止。



- 整机主材选用 Q355 低合金钢材质，强度高、刚性强；
- 吊笼框架结构整体静电喷涂，其余热浸锌，小件电镀锌，全生命周期防腐蚀。

- 专利滚轮
- 安全防脱
- 润滑充分
- 寿命长



- 电控柜及电阻箱嵌入式结构，笼内空间大；
- 加大天窗，气弹簧开关，方便标准节拆装；
- 专利笼门，抗电动车撞击，使用更安全。

- 专利组合式带轴承电动吊杆；
- 回转轻便，转运方便。



- 磨齿齿轮、LG60 齿条；
- 标准节锰钢材料，热浸锌防腐；
- 立管采用进口工艺精密焊管。



主要技术参数 Main Technical Parameters

序号 No.	项目 Items	单位 Unit	参数 Parameter	
			SC (I) 200/200	SC (I) 200/200 (Z)
			两驱	三驱
1	额定载重量 Rated load	kg	2000 × 2	2000 × 2
2	额定提升速度 Rated lifting speed	m/min	0-40	0-63
3	最大提升高度 Maximun lifting height	m	250	450
4	电机功率 Motor power	kW	13 × 2 × 2	18.5 × 3 × 2
5	额定工作电流 Rated current	A	54 × 2	117 × 2

序号 No.	项目 Items	单位 Unit	参数 Parameter	
			SC (I) 200/200	SC (I) 200/200 (Z)
			两驱	三驱
6	电源容量 Power capacity	kVA	100	200
7	变频器功率 Inverter power	kW	37 × 2	75 × 2
8	安全防坠器型号 Security Anti-dropping Model		SAJ4.0---1.2	SAJ5.0---1.4
9	电源电压频率 Voltag of power supply		380V/50Hz	380V/50Hz
10	标准节尺寸 Size of the standard section	mm	650 × 650 × 1508	
11	吊笼空间 (长 X 宽 X 高) Hoists space(LxWxH)	mm	① 3000 × 1300 × 2200	② 3000 × 1500 × 2200 ③ 3200 × 1500 × 2500